



ООО"ЮаньДун" Ген.директор Юй Ян	
ИНН 2801180976	менеджер Александр Алексеевич
КПП 280101001	Эл.адрес: www.howo.info
ОГРН 1132801000100	Тел:+79622939963; +79146177789
ПАО"Азиатско-тихоокеанский банк	БИК: 041012765
	Р/сч: 40702810400000078915
	К/сч: 30101810300000000765
г.Благовещенск,ул.Студенческая 15	

Модель		С7Н 8×4 Самосвал ZZ3316V386ME	
Параметры масс	снаряженная масса(кг)		17600
	полная масса(кг)		40000
Параметры размеров	габарит	длина(мм)	10910
		ширина(мм)	2492
		высота(мм)	3490
	колёсная база(мм)		1950+3825+1350
Параметры характеристик	максимальная скорость(км/ч)		92
	экономичная скорость (км/ч)		50~68
	наибольший преодолеваемый угол подъема (%)		40
	минимальный диаметр поворота(м)		11
Кабина	модель		С7Н-М
	комплектация		одно спальное место, кабина с пружинной подвеской,основное водительское сиденье с пневматической подвеской ,кондиционер,круиз,электрические двери и окна ,центральный замок ,телеуправляемый ключ,электрическое зеркало заднего вида с электронагревом, купольная лампа, воздушный дефлектор боковой части...люк.ручная электрическая интегральная подъемная система.
Двигатель	модель		MC11.44-50
	тип		рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением , четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха , топливная система высокого давления
	диаметр цилиндра×ход поршня(мм)		120×155
	объём двигателя(л)		10,518
	степень сжатия		19:1
	номинальная мощность,кВт (л.с.)		327(440)

	номинальная частота вращения коленчатого вала(об/мин)	1900
	максимальный крутящий момент(Н.м)	2100
	частота вращения при максимальном крутящем моменте(об/мин)	1000~1400
	частота вращения когда на холостом ходу(об/мин)	550
	внешние характеристики самого низкого расхода топлива(G/кВт.ч)	≤185
	вес нетто(кг)	975
	стандарты выбросов	(SCR)/евро 5 (SCR)
	другие конфигурации	звукоизоляционная плита, силиконовое масло вентилятора
Коробка передач	модель	ZF16S2230TO
	передаточное число	Передний ход-16,передача заднего хода-2
	передаточное число на ход 1	13,80
	комплектация	синхронизатор,алюминиевый корпус
Сцепление	модель	430
	тип	сухое,однодисковое,привод – гидравлический с пневмоусилителем
	комплектация	системы управления для сцепления WABCO
Рулевое управление	рулевой механизм	с гидравлическим усилителем модели BOSCH
Передняя ось	модель	HF9
	тип	барабанный тормоз
Задний мост	модель	AC16
	тип	Двухступенчатый редуктор, барабанный тормоз
	передаточное число	4.77 / 5.45 / 6.5
	комплектация	дифференциальный замок между колесами,Дифференциальная блокировка между осями, рычаг автоматической регулировки
Тормозная система	комплектация	EBS+ESC,Металлический трубопровод;Стояночный тормоз;Выключатель выхлопного клапана EVB + тормоз заслонки выхлопных газов
Подвеска	тип	Листовая подвеска, боковой стабилизатор, передняя подвеска с амортизатором
Бак	тип	400L
Шины	модель	12.00R24
прочие конфигурации	конфигурация для холодных регионов	Холодный старт двигателя+ батарея 180АН + с электрическим подогревом

	конфигурация безопасности	Передняя нижняя защита, боковая защита, задняя защита
	прочее	Fuel filter water separator、 sinotruk intelligent system .
Кузов самосвала	размер	7600×2300×1500mm
	толщина бортов	днище 8мм боковые 4мм
	материал	с металлом Mn
	гидроподъемник	HYVA-цилиндровый
	вид гидроподъемника	передний
	другие конфигурации	подогрев кузова

Гарантийный период	30 месяцев ,без ограничения километража.
фото	

Ценовая политика зависит от курса юаня CNY(расчет производится в рублях по курсу Азиатско-Тихоокеанского банка г. Благовещенска) на день оплаты. **Предложение актуально исключительно для Сибирского Федерального Округа и Дальнего Востока**