



ООО "ЮаньДун" Ген. директор Юй Ян	
ИНН 2801180976	менеджер. Александр Алексеевич
КПП 280101001	Электронный адрес: www.howo.info
ОГРН 1132801000100	Тел: +79622939963; +79146177789
ПАО "Азиатско-тихоокеанский банк"	БИК: 041012765
	Р/сч: 40702810400000078915
	К/сч: 30101810300000000765
г.Благовещенск, ул.Студенческая 15	

**Официальный дистрибьютор завода CNHTC (Sinotruk). Прямые поставки грузовых автомобилей HOWO (ХОВО) из Китая. Все модели сертифицированы! Кредит. Лизинг.**  
**Наша компания предоставляет гарантийное и постгарантийное обслуживание. Имеется выездная сервисная бригада, всё необходимое оборудование для ремонта и технического обслуживания, в том числе диагностическое. Магазин-склад запчастей с большим ассортиментом комплектующих и расходных материалов!!!**

<b>Модель</b>		<b>Самосвал HOWO 6×4 ZZ3327N3847E евро 5 --- экспортного варианта, ориентирован на Российский рынок.</b>	
<b>Параметры масс</b>	снаряженная масса(кг)	15600	
	полная масса(кг)	32000	
<b>Параметры</b>	габарит	длина(мм)	8545
		ширина(мм)	2496
		высота(мм)	3450
	колёсная база(мм)	3825+1350	
<b>Параметры характеристик</b>	максимальная скорость(км/ч)	78	
	экономическая скорость (км/ч)	60	
	наибольший преодолеваемый подъем(%)	35	
	минимальный диаметр поворота(м)	17.01.	
<b>Кабина</b>	модель	HW76 (лицензия VOLVO)	
	комплектация	с одним спальным местом, кабина имеет 4-точечную подвеску с амортизаторами устойчивости, с стабилизатором поперечной устойчивости, внешний козырек, кондиционер, круиз-контроль, электрические стекло подъемники	
	цвет	красный или белый	
<b>Двигатель</b>	модель	D10.34-50	
	тип	рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением четырехтактный дизель с турбо наддувом и промежуточным охлаждением воздуха \ топливная система высокого давления	
	диаметр цилиндра ход поршня(мм)	126×130	
	объём двигателя(л)	9.726	
	степень сжатия	17.5:1	
	номинальная мощность, кВт (л.с.)	249(336)	
	номинальная частота вращения коленчатого вала(об/мин)	1900	
	максимальный крутящий момент(Н.м)	1490	
частота вращения при максимальном крутящем моменте(об/мин)	1200~1500		

	частота вращения когда на холостом ходу(об/мин)	650±50										
	внешние характеристики самого низкого расхода топлива(Г/квтч)	≤189										
	вес нетто(кг)	850										
	стандарты выбросов	евро 5 (SCR)										
	Система питания (тип), Блок управления, ТНВД, Форсунки, Нейтрализатор	Common rail (Bosch, HFRN-DB), впрыск топлива под давлением, Bosch, EDC-MC, Bosch, CPN-DB, Bosch, CRIN-DB, Tenneco										
	другие конфигурации	звукоизоляционная плита силиконовое масло винтил										
<b>Коробка передач</b>	модель	HW19710										
	передаточное число	Передний ход	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
		передача заднего ход	14,28	10,62	7,87	5,88	4,38	3,27	2,43	1,8	1,34	1
				R1-13.91			R2-3.18					
<b>Сцепление</b>	модель	CH430-21										
	тип	430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем										
	комплектация	системы управления для сцепления WABCO										
<b>Рулевое управление</b>	рулевой механизм	ZF8118 с гидравлическим усилителем										
<b>Передняя ось</b>	модель	HF9 (нагрузка на каждую - 9 тонн)										
	тип	барабанный										
	модель	AC16										
<b>Задний мост</b>	тип	барабанный										
	передаточное число	4.42 / 4.8 / 5.73										
<b>Тормозная система</b>	комплектация	АБС с авторегулировкой металлические трубы										
<b>Подвеска</b>	тип	подвеска с пластинчатой пружиной										
<b>Бак</b>	тип	300L										
<b>Шины</b>	модель	12.00R20										
<b>Другие конфигурации</b>	конфигурация холодные регионы конфигурация безопасности	Двигатель с электрическим отоплением+аккумулятор 180Ан +SCR+систем отопления переднее и низкое, оборудование защиты										
<b>Кузов самосвала объем кузова 19.32м3.</b>	размер	5600×2300×1500mm										
	толщина бортов	днище 8мм боковые 6мм										
	материал	с металлом Mn										
	гидроподъемник	китайский-цилиндровый 180 × 4450										
	вид гидроподъемника	передний										
	другие конфигурации	подогрев кузова стандартный										
<b>Гарантийный период</b>	Гарантийный период на автомобиль 1 год или 80 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше											

фото



Ценовая политика зависит от курса юаня CNY(расчет производится в рублях по курсу Азиатско-Тихоокеанского банка г. Благовещенска ) на день оплаты. **Предложение актуально исключительно для Сибирского Федерального Округа и Дальнего Востока**

www.howo.ru