



| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ООО "ЮаньДун" Ген. директор Юй Ян | |
| ИНН 2801180976 | менеджер. Александр Алексеевич. |
| КПП 280101001 | Электронный адрес: www.howo.info |
| ОГРН 1132801000100 | Тел: +79622939963; +79146177789 |
| ПАО "Азиатско-тихоокеанский банк" | БИК: 041012765 |
| | Р/сч: 40702810400000078915 |
| | К/сч: 30101810300000000765 |
| г.Благовещенск,ул.Студенческая 15 | |

Официальный дистрибьютор завода CNHTC (Sinotruk). Прямые поставки грузовых автомобилей HOWO (ХОВО) из Китая. Все модели сертифицированы! Кредит. Лизинг.

Наша компания предоставляет гарантийное и постгарантийное обслуживание. Имеется выездная сервисная бригада, всё необходимое оборудование для ремонта и технического обслуживания, в том числе диагностическое. Магазин-склад запчастей с большим ассортиментом комплектующих и расходных материалов!!!

| Модель | | Самосвал HOWO 8×4 ZZ3407S3867E евро 5 --- экспортного варианта, ориентирован на Российский рынок. | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|-------|
| масса | снаряженная масса(кг) | 18000 | |
| | полная масса(кг) | 40000 | |
| Параметры | габарит | длина(мм) | 10760 |
| | | ширина(мм) | 2496 |
| | | высота(мм) | 3450 |
| | колёсная база(мм) | 3825+1350 | |
| Параметры характеристик | максимальная скорость(км/ч) | 78 | |
| | экономическая скорость(км/ч) | 60 | |
| | наибольший преодолеваемый подъем(%) | 35 | |
| | минимальный диаметр поворота(м) | <24 | |
| Кабина | модель | HW76 HW76 (лицензия VOLVO) | |
| | комплектация | с одним спальным местом, кабина имеет 4-точечную подвеску с амортизаторами устойчивости, с стабилизатором поперечной устойчивости, внешний козырек, кондиционер, круиз-контроль, электрические стекло подъемники | |
| | цвет | красный или белый | |
| Двигатель | модель | D10.38-50 | |
| | тип | рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением четырехтактный дизель с турбо наддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления | |
| | диаметр цилиндра ход поршня(мм) | 126×130 | |
| | объем двигателя(л) | 9.726 | |
| | степень сжатия | 17.5:1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-------|--------------|------|----------|-------------|------|------|------|------|
| | номинальная мощность, кВт(л.с.) | 274(380) | | | | | | | | | |
| | номинальная частота вращения коленчатого вала(об/мин) | 2000 | | | | | | | | | |
| | максимальный крутящий момент(Н.м) | 1560 | | | | | | | | | |
| | частота вращения при максимальном крутящем моменте(об/мин) | 1200~1500 | | | | | | | | | |
| | частота вращения когда на холостом ходу(об/мин) | 650±50 | | | | | | | | | |
| | внешние характеристики самого низкого расхода топлива(Г/квтч) | ≤189 | | | | | | | | | |
| | вес нетто(кг) | 850 | | | | | | | | | |
| | стандарты выбросов | евро 5 (SCR) | | | | | | | | | |
| | Система питания (тип), Блок управления, ТНВД,Форсунки, Нейтрализатор | Common rail (Bosch, HFRN-DB), впрыск топлива под давлением, Bosch, EDC-MC, Bosch, CPN-DB, Bosch, CRIN-DB, Tenneco | | | | | | | | | |
| | другие конфигурации | звукоизоляционная плита силиконовое масло винтил | | | | | | | | | |
| Коробка передач | модель | HW19710 | | | | | | | | | |
| | передаточное число | Передний ход | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| | | передача заднего ход | 14,28 | 10,62 | 7,87 | 5,8 8 | 4,3 8 | 3,27 | 2,43 | 1,8 | 1,34 |
| | | | | R1- 13.91 | | | R2- 3.18 | | | | |
| Сцепление | модель | СН430-21 | | | | | | | | | |
| | тип | 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем | | | | | | | | | |
| | комплектация | системы управления для сцепления WABCO | | | | | | | | | |
| Рулевое управление | рулевой механизм | ZF8118 с гидравлическим усилителем | | | | | | | | | |
| Передняя ось | модель | HF9 (нагрузка на каждую - 9 тонн) | | | | | | | | | |
| | тип | барабанный | | | | | | | | | |
| Задний мост | модель | AC16 | | | | | | | | | |
| | тип | барабанный | | | | | | | | | |
| | передаточное число | 4.42 / 4.8 / 5.73 | | | | | | | | | |
| Тормозная система | комплектация | АБС с авторегулировкой металлические трубы | | | | | | | | | |
| Подвеска | тип | подвеска с пластинчатой пружиной | | | | | | | | | |
| Бак | тип | 300L | | | | | | | | | |
| Шины | модель | 12.00R20 | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | конфигурация холодные регионы конфигурация безопасности | Двигатель с электрическим отоплением+аккумулятор 180АН +SCR+систем отопления переднее и низкое, оборудование защиты |
| Кузов самосвала объем кузова 26.2м3 | размер | 7600×2300×1500mm |
| | толщина бортов | днище 8мм боковые 6мм |
| | материал | с металлом Mn |
| | гидроподъемник | китайский-цилиндровый 180 × 4450 |
| | вид гидроподъемника | передний |
| | другие конфигурации | стандартный подогрев кузова |
| Гарантийный период | Гарантийный период на автомобиль 1 год или 80 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше | |
| фото |  | |
| <p>Ценовая политика зависит от курса юаня CNY(расчет производится в рублях по курсу Азиатско-Тихоокеанского банка г. Благовещенска) на день оплаты. Предложение актуально исключительно для Сибирского Федерального Округа и Дальнего Востока</p> | | |