



ООО "ЮаньДун" Ген.директор Юй Ян

ИНН 2801180976	менеджер Александр Алексеевич
КПП 280101001	Эл.адрес: www.howo.info
ОГРН 1132801000100	Тел: +79622939963; +79146177789
ПАО "Азиатско-тихоокеанский банк"	БИК: 041012765
	Р/сч: 40702810400000078915
	К/сч: 30101810300000000765
г.Благовещенск, ул.Студенческая 15	

Официальный дистрибьютор завода CNHTC (Sinotruk). Прямые поставки грузовых автомобилей HOWO (ХОВО) из Китая. Все модели сертифицированы! Кредит. Лизинг.

Наша компания предоставляет гарантийное и постгарантийное обслуживание. Имеется выездная сервисная бригада, всё необходимое оборудование для ремонта и технического обслуживания, в том числе диагностическое. Магазин-склад запчастей с большим ассортиментом комплектующих и расходных материалов!!!

Модель		Самосвал HOWO A7 8×4 ZZ3407S3867Q евро 5 --- экспортного варианта, ориентирован на Российский рынок.	
Параметры масс	снаряженная масса(кг)	18000	
	полная масса(кг)	40000	
Параметры размеров	габарит	(mm)/длина(мм)	9910~10910
		(mm)/ширина(мм)	2542
		(mm)/высота(мм)	3490
	колёсная база(мм)	1950+3825+1350	
Параметры характеров	максимальная скорость(км/ч)	101	
	экономическая скорость (км/ч)	50~70	
	наибольший преодолеваемый подъем(%)	34	
	минимальный диаметр поворота(м)	22,5	
Кабина	модель	A7-W	
	комплектация	с одним спальным местом, кабина имеет 4-точечную подвеску с амортизаторами устойчивости, с стабилизатором поперечной устойчивости, внешний козырек, кондиционер, круиз-контроль, электрические стекло подъемники	
	цвет	красный или белый	
Двигатель	модель	D10.38-50	
	тип	рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением четырёхтактный дизель с турбо наддувом и промежуточным охлаждением воздуха , топливная система высокого давления	
	диаметр цилиндра ход поршня(мм)	126×130	

	объём двигателя(л)		9,726									
	степень сжатия		17.5:1									
	номинальная мощность, кВт(л.с.)		276(380)									
	номинальная частота вращения коленчатого вала(об/мин)		2000									
	максимальный крутящий момент(Н.м)		1560									
	частота вращения при максимальном крутящем моменте(об/мин)		1200~1500									
	частота вращения когда на холостом ходу(об/мин)		650±50									
	внешние характеристики самого низкого расхода топлива(G/кВт.ч)		≤189									
	вес нетто(кг)		850									
	стандарты выбросов		евро 5 (SCR)									
	Система питания (тип), Блок управления, ТНВД, Форсунки, Нейтрализатор		Common rail (Bosch, HFRN-DB), впрыск топлива под давлением, Bosch, EDC-MC, Bosch, CPN-DB, Bosch, CRIN-DB, Tenneco									
другие конфигурации		звукоизоляционная плита силиконовое масло вентиллятора										
Коробка передач	модель		HW19710									
	передаточное число	Передний ход	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
			14.28	10.62	7.87	5.88	4.38	3.27	2.43	1.80	1.34	1
передача заднего хода		R1-13.91					R2-3.18					
Сцепление	модель		430A									
	тип		430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем									
	комплектация		системы управления для сцепления WABCO									
Рулевое управление	рулевой механизм		ZF8118 с гидравлическим усилителем									
Передняя ось	модель		HF9									
	тип		барабанный									
Задний мост	модель		AC16									
	тип		барабанный									
	передаточное число		5,45									
Тормозная система	комплектация		АБС с авторегулировкой металлические трубы									
Подвеска	тип		подвеска с пластинчатой пружиной									
Бак	тип		300L									

Шины	модель	12.00R20
Другие конфигурации	конфигурация холодные регионы	Двигатель с электрическим отоплением+аккумулятор 180AH +SCR+систем отопления
	конфигурация безопасности	переднее и низкое оборудование защиты
Кузов самосвала 26.22 или 36 м3	размер	7600×2300×1500mm
	толщина бортов	днище 8мм боковые 6мм
	материал	с металлом Mn
	гидроподъемник	китайский-цилиндровый 180 × 4650
	вид гидроподъемника	передний
	другие конфигурации	подогрев кузова стандартный
Гарантийный период	Гарантийный период на автомобиль 1 год или 80 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше	
фото		
<p>Ценовая политика зависит от курса юаня CNY(расчет производится в рублях по курсу Азиатско-Тихоокеанского банка г. Благовещенска) на день оплаты. Предложение актуально исключительно для Сибирского Федерального Округа и Дальнего Востока</p>		