



ООО "ЮаньДун" Ген.директор Юй Ян

ИНН 2801180976	менеджер Александр Алексеевич
КПП 280101001	Эл.адрес: www.howo.info
ОГРН 1132801000100	Тел:+79622939963; +79146177789
ПАО "Азиатско-тихоокеанский банк"	БИК: 041012765
	Р/сч: 40702810400000078915
	К/сч: 30101810300000000765
г.Благовещенск, ул.Студенческая 15	

**Официальный дилер завода CNHTC (Sinotruk). Прямые поставки грузовых автомобилей HOWO (ХОВО) из Китая. Все модели сертифицированы! Кредит. Лизинг.**  
**Наша компания предоставляет гарантийное и пост гарантийное обслуживание. Имеется выездная сервисная бригада, всё необходимое оборудование для ремонта и технического обслуживания, в том числе диагностическое. Магазин-склад запчастей с большим ассортиментом комплектующих и расходных материалов!!!**

<b>Модель</b>	<b>С7Н 6×4 Тягач ZZ4256V364HE</b>
---------------	-----------------------------------

<b>Параметры масс</b>	снаряженная масса(кг)		8900
	полная масса(кг)		25000
<b>Параметры размеров</b>	габариты	длина(мм)	7345
		ширина(мм)	2496
		высота(мм)	3980
	колёсная база(мм)		3600+1400
<b>Параметры характеров</b>	максимальная скорость(км/ч)		125
	экономическая скорость (км/ч)		70~95
	наибольший преодолеваемый подъем(%)		35
	минимальный диаметр поворота(м)		8,5
<b>Кабина</b>	модель		<b>С7Н-G</b>
	комплектация		с двумя спальными местами, кабина с пневматической подвеской, основное водительское сиденье с пневматической подвеской, электрические двери и окна, центральный замок, телеуправляемый ключ, электрический зеркало заднего вида с электроподогревом, купольная лампа, наделка и воздушный дефлектор боковой частей. Люк. Ручная, электрическая интегральная подъемная система.
	Другие конфигурации		самостоятельная система теплого воздуха
<b>Двигатель</b>	модель		<b>MC13.54-50</b>
	тип		рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением четырёхтактный дизель с турбо наддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления

	диаметр цилиндра ход поршня(мм)	126×166
	объём двигателя(л)	12,419
	степень сжатия	19:1
	номинальная мощность,кВт ( л.с. )	397(540)
	номинальная частота вращения коленчатого вала(об/мин)	1900
	максимальный крутящий момент(Н.м)	2500
	частота вращения при максимальном крутящем моменте(об/мин)	1050~1350
	частота вращения когда на холостом ходу(об/мин)	600
	внешние характеристики самого низкого расхода топлива(G/кВт.ч)	≤185
	вес нетто(кг)	975
	стандарты выбросов	евро 5 ( SCR)
	другие конфигурации	звукоизоляционная плита силиконовое масло вентилятора
<b>Коробка передач</b>	модель	ZF16S2530TO
	передаточное число	Передний ход-16,передача заднего хода-2
	передаточное число на ход 1	13,80
	комплектация	синхронизатор, алюминиевый корпус
<b>Сцепление</b>	модель	430
	тип	430PULL, сухое,однодисковое,привод – гидравлический с пневмоусилителем
	комплектация	системы управления для сцепления WABCO
<b>Рулевое управление</b>	рулевой механизм	с гидравлическим усилителем модели BOSCH
<b>Передняя ось</b>	модель	HR7
	тип	дисковой
<b>Задний мост</b>	модель	MCY13Q
	тип	одноступенчатый тормозной дисковый тормоз
	передаточное число	3.08/3.36 / 3.7 / 4.11
	комплектация	дифференциальный замок между колесами, рычаг автоматической регулировки
<b>Тормозная система</b>	комплектация	EBS+ESC, EVB,EBS+ESC,Металлический трубопровод; Стояночный тормоз; Выключатель выхлопного клапана EVB + тормоз заслонки выхлопных газов

<b>Подвеска</b>	тип	Передние несколько листовых рессор, задние: - 8 пневоподушек, амортизаторы, боковые стабилизаторы, - рессорная.
<b>Бак</b>	тип	600L+400L
<b>Шины</b>	модель	315/80R22.5
<b>Седло</b>	высота мм.	рессорная подвеска(без нагрузки) - 1300
		рессорная подвеска(с нагрузкой) - 1250
	модель	пневмо подвеска - 1250 JOST 50#
<b>Другие конфигурации</b>	в холодных условиях	Холодный старт двигателя (батарея 180АН + с электрическим подогревом)
	конфигурация безопасности	переднее и низкое оборудование защиты
	Другие конфигурации	соединение с прицепом ABS
<b>срок поставки</b>	45 рабочих дней до границы	
<b>Гарантийный период</b>	24 месяца, без ограничения километража.	
<b>фото</b>		

**Ценовая политика** зависит от курса юаня CNY(расчет производится в рублях по курсу Азиатско-Тихоокеанского банка г. Благовещенска ) на день оплаты. **Предложение актуально исключительно для Сибирского Федерального Округа и Дальнего Востока**