



ООО "ЮаньДун" Ген. директор Юй Ян

ИНН 2801180976	менеджер. Александр Алексеевич.
КПП 280101001	www.howo.info
ОГРН 1132801000100	Тел: +79622939963; +79146177789
ПАО "Азиатско-тихоокеанский банк"	БИК: 041012765
	Р/сч: 40702810400000078915
	К/сч: 30101810300000000765
г.Благовещенск, ул. Студенческая 15	

Официальный дистрибьютор завода CNHTC (Sinotruk). Прямые поставки грузовых автомобилей HOWO (ХОВО) из Китая. Все модели сертифицированы! Кредит. Лизинг.

Наша компания предоставляет гарантийное и постгарантийное обслуживание. Имеется выездная сервисная бригада, всё необходимое оборудование для ремонта и технического обслуживания, в том числе диагностическое. Магазин-склад запчастей с большим ассортиментом комплектующих и расходных материалов!!!

C7H ZZ3256V384ME 6×4 Самосвал

Параметры массы	снаряженная масса(кг)	14450
	полная масса(кг)	32000
Основные параметры	габарит:длина//ширина/высота(мм)	8545x2492x3450
	осевая база (мм)	3825+1350
Кабина	C7H-M самостоятельная система теплого воздуха	
Двигатель	модель	MC11.44-50
	рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный дизель, с турбонадувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления	
	объем двигателя(л)	10,518
	номинальная мощность,кВ (л.с.)	324(440)
	стандарты выбросов	евро 5 (SCR)
другие конфигурации	звукоизоляционная плита, силиконовое масло вентилятора	
КПП	ZF16S223TO синхронизатор,алюминиевый корпус	
Сцепление	430 системы управления для сцепления WABCO	
Рулевое управление	рулевой механизм	с гидравлическим усилителем модели BOSCH
Передняя ось	HF9 барабанный тормоз	
Задний мост	AC16 Двухступенчатый редуктор, барабанный тормоз	
	дифференциальный замок между колесами,Дифференциальная блокировка между осями, рычаг автоматической регулировки	
Тормозная система	EBS+ESC,Металлический трубопровод;Стояночный тормоз;Выключатель выхлопного клапана EVB + тормоз заслонки выхлопных газов	
Подвеска	Листовая подвеска, боковой стабилизатор, передняя подвеска с амортизатором	
Шины	12.00R20 или 315/80R22.5	
Кузов самосвала	Холодный старт двигателя+ батарея 180AH + с электрическим подогревом, Передняя нижняя защита, боковая защита, задняя защита ,интеллектуальная система sinotruk	
	размер	5600×2300×1500mm , днище 8мм боковые6мм
другие конфигурации	с металлом Mn,HYVA-цилиндровый, подогрев кузова	
Гарантийный период	30 месяцев ,без ограничения километража.	